



2 kanat taşıyıcı ve
1 ayarlı raydan çıkmayı
engileyici 3 tekerlekten
oluşur.



TEKNİK BİLGİ

Frekans	Güç	Motor	Çalışma Sıcaklığı	1. Kanal Hızı	2. Kanal Hızı	Max. 1 Kanal Ağırlığı	Max. 2 Kanal Ağırlığı	Çalışma Ranzmanı
50/60 Hz	230 V ac	24 V dc	da -15°C a 50°C	80 cm/sec	150 cm/sec	150 kg	120+120 kg	100%



AKSESUAR



Konum Analizi

RADAR



* Aktif Infrared hareket ve varlık sensörü
* Aktif Infrared hareket ve varlık sensörü +
emniyet kordonu
Hareketli kanal profil kit

www.alkur.com



Geleceğe açılan kapılar...

Otomatik Kapı Sistemleri





HERMETİK KAPILAR

Hermetik kapılar hava basıncı ve hijyenin önemli olduğu ameliyat odaları, laboratuvarlar ve temiz oda çevresinde kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır. Hermetik kapılar genellikle ameliyat odaları, dezenfekte odalar, steril odalar... vb yerlerde kullanılır. Kapılar özel sızdırmaz kauçuk, dönmüş profil ve arkall önü kapalı kapalı panellerle donatılmıştır. Kapının görünümünü çevresine uyacak şekilde otomatik veya manuel olarak kullanılabilir.

Sadece darbelerle karşı sağlam değil aynı zamanda asit, sıhhi hijyenik ve aşındırıcılara karşı dayanıklıdır.

HERMETİK KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MERKEZİ

Çalışma Gerilimi	V	230 Vdc 50 Hz
Motor Servisi	V	24 V 3A c
Motor Gücü	W	100
Başlangıçta Max.Güç Tüketimi	A	10
Çevre Etirilmesi Gerilimi	V	24 V d.c. 6 W
Yüksek Batarya (2 Batarya)	V/A	12V / 3,2 Ah
Batarya Değiştirme Zamanı	H	24
Değiştirme ile Açılış Periyodu	H	30/200-
Min açılma Hızı	cm/s	90 (1 Luv)
Max Kapanma Hızı	cm/s	70% of closing speed
Max Load Weight	Kg	100 (1 Luv)
Çalışma Farklılıkları	%	Intensive Service
Eninece		YES
Montaj		Horizontal
Potansiyel Düşürücü Atmosfer veya Aşırı Kuvvetlerde Kullanımı		No
Ölçüleri (Akıllılar Haric)	L x W x H	1180 mm / 1800 mm / 2000 mm
Ağırlık	Kg/mil	10 ~
Koruma Seviyesi	IP	20

* Kapanma ağırlığı 100 kg'ı geçerse, ağırlığı daha düşük olması için tekerlek grubu mevcuttur.

KAPI KANADI

1. Panel Kalınlığı: 40 mm
2. Kompakt Laminant veya Paslanmaz Çelik
3. 50 kg/m³ yoğunlukta Polüüretan Dolgu
4. Paslanmaz Çelik Kapi Kolu
5. Antibakteriyeldir.
6. Kapanma ve Açılımda Hava Sızdırmazlığı için 3 Boyutlu Hareket
7. Kapi Altlarında Fırça Yoktur.
8. Kapi Altlarında Ray Bulunmamaktadır.
9. Panel Yekpare Olacaktır ve Gövdesine Paslanmaz Çelik veya Kauçuk Uygulanmayacaktır.
10. Harekete Geçirmek için El Sensörü Vardır.

FELSEFE

OPEN her zaman tasarımının en başından itibaren ürünlerin montajının kolay yapılabilmesini ön planda tutar. Bu hem elektronik hemde mekanik olarak montajın kolay - kısa süreli ve ekonomik olmasını sağlar.

YÜKSEK KALİTELİ BİLEŞENLER

Her bir bileşen teknik departmanın uzun testlerinden geçtikten sonra üretim yapmak üzere dikkatlice seçilir ve onaylanır. Numuneler periyodik olarak 24 saat non-stop çalışabilecek şekilde aylar süren, en zorlu çevre ve çalışma şartlarına göre test edilir. Bu sayede kullanıcılar için güvenilir ve az bakım isteyen bir ürün çıkmış olur.



KULLANICI DOSTU

Konum anahtarını kullanmak çok kolaydır. Beş fonksiyon seçme şansı sunar. Stop - kapalı, otomatik 2 yön, otomatik tek yön, otomatik yarı açılım 2 yön, stop - açık. Dijital programlayıcı bunun dışında açma - kapanma hızı, elektronik kilitleme açma-kapanma gücü gibi parametrelerin ayarlanmasında kullanılır.